

**EUROTRAFO****EUROTRAFO Sp. z o.o.**PL 96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 73  
tel./fax. +48 046 8334230 <http://www.eurotrafo.net.pl>  
firma@eurotrafo.net**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

TYP

**EuTs-0,029**  
**230//24V**

Szczegółowe wymagania: PN-EN 61558-2-6

Ogólne wymagania i badania: PN-EN 61558-1

Moc znamionowa: 29 VA	Masa ok. 0,7 kg	Stopień ochrony: IP00
Oznaczenia uzwojeń pierwotnych	I	
Oznaczenie końcówek	A - B	
Napięcie pierwotne znamionowe [V]	230	
Prąd stanu jałowego maks. [mA]	60	
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50	
Oznaczenia uzwojeń wtórnych	II	
Oznaczenie końcówek	C - D	
Napięcie wtórne jałowe [V]	27,6	
Napięcie wtórne znamionowe [V]	24	
Prąd obciążenia znamionowy [A]	1,21	
Wytrzymałość elektryczna izolacji	t = 60s 4500V PRI → SEC + RDZEŃ 500V SEC → RDZEŃ	Badania 100%
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C	Transformator przeznaczony do użytku wewnętrznego	
Maksymalny przyrost temperatury: 75 °C	Temp. Klasa izolacji: B 130°C	Klasa konstrukcji: I



